

RACLOG®

Skadesbehandling med færre omkostninger?

Så brug RACLOG®

- En banebrydende affugtningsteknologi, der er patentanmeldt.



A Skadeservice A/S

Industrivej 11

4632 Bjæverskov

www.a-skadeservice.dk

kontakt@a-skadeservice.dk

Kontor/døgnavgt 70 22 28 75

Vi er skabt til at hjælpe!



Økonomi

	Standard skadesbehandling	RACLOG® skadesbehandling
Kondensaffugter pr. døgn	Kr. 220,-	Kr. 570,-
Adaptionsaffugter pr. døgn	Bruger 3 affugtere Kr. 270,-	Bruger 4 affugtere Kr. 570,-
Antal døgn	20	10
Samlet pris for kondensaffugter	Kr. 13.200,-	Kr. 22.800,-
Samlet pris for adaptionsaffugter	Kr. 16.200,-	Kr. 22.800,-

Eksempel på bygningskade til kr. 100.000,- baseret på gennemførte skadessager i A Skadeservice A/S:

	Standard Skadesbehandling	RACLOG® skadesbehandling
Nedbrydning	Kr. 14.000,-	Kr. 0,-
Bygningsaffald	Kr. 3.000,-	Kr. 150,-
Montering af affugtningsudstyr	Kr. 0,-	Kr. 5.000,-
Affugtningsperiode (jf. tabel ovenfor)	Kr. 13.200,-	Kr. 22.800,-
Fugtkontrol	Kr. 500,-	Kr. 4.000,-
Afrigning af affugtningsudstyr	Kr. 1.000,-	Kr. 4.000,-
Genetablering	Kr. 68.300,-	Kr. 11.250,-
Genhusning	Meget sandsynlig	Ingen
Driftstabserstatning	Sandsynlig	Ingen/lidt
Totale omkostninger	Kr. 100.000,-	Kr. 47.200,-
Besparelse	Kr. 0,-	Kr. 52.800,-

Restværdierstatning:

Ved anvendelse af RACLOG® affugtnings metoden på storskader, reduceres risikoen for udbetaling af denne erstatning forholdsmæssigt jævnt før ovenstående eksempel.

Vi er skabt til at hjælpe!



Produktudvikling	A Skadeservice A/S - har i perioden 2008–2009 udviklet en ny teknologi til affugtning ved navn RACLOG®.
Navn	RACLOG® står for " R ecycling A ir C ontrol med data LOG "
Patent	RACLOG® er en ny metode til at affugte bygninger og genstande. Metoden er dokumenteret særdeles effektiv-, og omkostningsbesparende. RACLOG®-metoden er derfor blevet patentanmeldt .
Igang sætningstidspunktet	Hurtigst muligt. Jo hurtigere RACLOG® tilsluttes, jo større besparelser og mindre indgreb i bygningen samt hverdagen.
Test og resultater	A Skadeservice A/S har gennemtestet metoden på en lang række sager over en 6 mdr. periode. Alle resultaterne er særdeles tilfredsstillende. Disse resultater danner grundlaget for ovenstående dokumentation.
Kan RACLOG® altid anvendes?	Nej. Der er affugtnings-opgaver, hvor RACLOG® metoden ikke kan anvendes grundet særlige konstruktioner eller membraner o. lign. Det skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, men i langt de fleste tilfælde er RACLOG® anvendelig.
RACLOG® og skimmelsvamp	Når RACLOG® affugtningsmetoden bruges, minimeres risikoen for spredning af skimmelsporer. Dette skyldes, at arbejdsluften under affugtningen ikke er i fri bevægelighed. Det betyder ikke at man undgår normal skimmelsanerering efterfølgende, hvis der er skimmelsvamp.

Vi er skabt til at hjælpe!



Affugtning af betongulv



Billederne er fra et privat hjem, hvor familien kunne leve hjemme under affugtningsforløbet - næsten helt uforstyrret.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Ingen genhusning.
- Ingen ophugning af gulve.
- Minimal genetablering.

Affugtning af krybekælder



Billederne er fra et conferencecenter. Under hele affugtningsforløbet kunne der afholdes møder og seminarer – med minimal forstyrrelse.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Inventar skal ikke fjernes.
- Gulv skal ikke brydes op og derefter reetableres.
- Ingen drift- eller tabserstatning.

Affugtning af trægulv på betonlag



Billedet er fra partiel affugtning i en restaurant, hvor gæsterne fortsat kan spise og drikke under affugtningen.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Ingen gulvreparation.
- Ingen driftforstyrrelser.

Vi er skabt til at hjælpe!



Partiel væg affugtning



På billedet ses affugtningen af en væg i en butik, hvor butikken forsat er i drift.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Minimale driftsforstyrrelser for resten af butikken.

Partiel affugtning i etage ejendom



Her kan man se en partiel affugtning af væg / loft med kraftig skimmelvækst i beboelseslejlighed. Imens der affugtes, lever beboerne som de plejer.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Ingen genhusning.
- Minimalt reparationsarbejde.

Affugtning af facade mur



På billedet ses en partiel affugtning af hulrummet i facademuren.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Murværk intakt.
- Ingen genopbygning.
- Ingen ændringer i patina.

Vi er skabt til at hjælpe!



Affugtning køkken



Billedet viser affugtning under køkken samt bagvæg.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Køkkenet kan fortsat bruges under affugtningen.
- Ingen demontering og genmontering.
- Ingen brug af køkkenvogn eller andre interimistiske løsninger.

Affugtning af etage ejendom



Her er et eksempel på affugtningen af en etageadskillelse med indskudsler.

Udbytte ved RACLOG® metoden:

- Selv om materialerne var gennemvædet, undgik man demontering af lofter og gulve i flere etager.
- Ingen efterfølgende genopbygning.


Vi er skabt til at hjælpe!



Risiko for ikke opfugtede bygningsdele

RACLOG® metoden sikrer, at der ikke affugtes på tørre områder eller materialer.

Fugtkontrol



RACLOG® metoden er særdeles effektiv, i forhold til anden affugtning.

Dog stiller metoden store krav til kontrol under et affugtningsforløb.

A Skadeservice A/S anvender derfor det nyeste måleudstyr og måleinstrumenter. Med disse kan vi med korte intervaller sikre, at affugtningen forløber korrekt, dvs. at der ikke affugtes for lidt eller for meget.

Måleresultaterne leveres i form af rapporter der dokumenterer det samlede affugtningsforløb og slut resultaterne.